

DNV Elektrische Hogedruk Units

310 - 1500 bar | 13 - 82 LPM | 37 - 63,7 kW

Deze hogedruk units zijn met RVS pompkop en frequentieregelaar ingebouwd in een stevige DNV container. Gemakkelijk te vervoeren en verkrijgbaar met een vermogen tot 63,7 kW, maximale druk van 310 tot 1500 bar en flow van 13 - 82 LPM.



Specificaties

Druk: 310 - 1500 bar

Flow: 13 - 82 LPM

Vermogen: 37 - 63,7 kW

Aandrijving: Elektrisch 3 fasen 400VAC 50-60 Hz (500V optioneel)

Afmetingen: 123 x 220 x 114 cm

Eigenschappen

- RVS Pomp
- Frequentie regelaar
- Gemakkelijk te reinigen filter
- Handige bediening en aansluitingen
- Geschikt voor automatische en robot toepassingen
- Noodstop
- SIR gecertificeerd
- Maatwerk mogelijk

Model	Flow	Druk	Vermogen
HDE800_20PRO	20 LPM	800 bar	30 kW
HDE310_82PRO	82 LPM	310 bar	37 kW
HDE500_38PRO	38 LPM	500 bar	37 kW
HDE1000_19PRO	19 LPM	1000 bar	37 kW
HDE1250_15PRO	15 LPM	1250 bar	37 kW
HDE1500_13PRO	13 LPM	1500 bar	37 kW
HDE400_57PRO	57 LPM	400 bar	45 kW
HDE600_38PRO	38 LPM	600 bar	45 kW
HDE400_68PRO	68 LPM	400 bar	53 kW
HDE500_55PRO	55 LPM	500 bar	54 kW
HDE1000_29PRO	29 LPM	1000 bar	56 kW
HDE1500_21PRO	21 LPM	1500 bar	60 kW
HDE1000_24PRO	24 LPM	1000 bar	63,7 kW