

HDMD-P150 Diesel Hogedruk Unit

2800 bar | 156 LPM | 122 kW

De P150 diesel hogedruk unit is verkrijgbaar als trailer, skid of powerpack tot 2800 bar en 122 KW (160Pk). Top kwaliteit en betaalbaar voor industriële reiniging en hydro-demolition.



Specificaties

Druk: 560 - 2800 bar (8,100 - 40,000 psi)

Flow: 23 - 156 LPM (6 - 40 GPM)

Vermogen: 116 - 122 kW

Aandrijving: Diesel

Uitvoeringen: Soundproof Canopy, Skid of Trailer

Bediening: Lucht of elektrisch

Toepassingen: Industrieel onderhoud (scheepsrompen, pijpwassen, systemen, wisselaars, torens, filters, enz.)
Betonrenovatie (hydrodemolition, staalsnijden, tankcleaning.) Diverse industriële toepassingen (gieterij, ontkalken van staalplaten en blokken, reinigen en ontbramen van speciale stukken, motoren, enz.)

Eigenschappen

- Zeer goede/prijs kwaliteit verhouding
- Snel leverbaar
- Gemakkelijk in onderhoud
- Gemakkelijk om te bouwen
- Compact
- Stage V Volvo diesel engine
- Geluidsarm
- Elektronische besturing voor automatisering
- Geschikt voor automatische- en robot toepassingen
- RVS Pomp
- Intellivalve pomp
- Gebruiksvriendelijke aansluitingen
- Noodstop
- SIR gecertificeerd
- Optioneel: Maatwerk

Beschikbare opties voor de HDMD-P150

Code	Plunjer \varnothing	Flow	Druk	Vermogen
HDMD-2800_23	16 mm	22,5 LPM	2800 bar	116,4 kW
HDMD-2200_28	18 mm	28,4 LPM	2200 bar	115,8 kW
HDMD-1800_35	20 mm	35,1 LPM	1800 bar	116,9 kW
HDMD-1400_47	22 mm	47,2 LPM	1400 bar	122,3 kW
HDMD-1200_56	24 mm	56,1 LPM	1200 bar	124,7 kW
HDMD-1000_66	26 mm	65,9 LPM	1000 bar	122 kW
HDMD-830_76	28 mm	76,4 LPM	830 bar	117,4 kW
HDMD-750_88	30 mm	87,7 LPM	750 bar	121,8 kW
HDMD-640_100	32 mm	99,8 LPM	640 bar	118,3 kW
HDMD-560_119	35 mm	119,4 LPM	560 bar	123,8 kW
HDMD-400_156	40 mm	155,9 LPM	400 bar	115,5 kW