

Vortex-SurfaceJet Oppervlaktereiniging Nozzle

1000 -1400 bar | 28 - 30 LPM

De Vortex-SurfaceJet reinigingsnozzles zijn ontworpen voor het reinigen van gebogen, vlakke en onregelmatige oppervlakken. De werveling van vloeistof uit de straal creëert een afschuifwerking om coatings en andere materialen te verwijderen.



Specificaties

Druk: 1000 -1400 bar

Flow: 28 - 30 LPM

Toepassingen: Buisreiniging, corrosieverwijdering, vuilverwijdering, ontstopping, uitgraving etc.

Eigenschappen

- Streep loos reinigen (laat geen sporen achter vanwege uniform spray patroon)
- Hoge betrouwbaarheid (geen bewegende onderdelen)
- Optimale productiviteit (gelijkmatige spray dekking, weinig vloeistofverlies)
- Robuust ontworpen (minimale slijtage, geen vastlopende en gevoelige spuitkop)
- Zorgt voor een veiligere werkplaats (stille werking)
- Financieel voordelig (minder kosten vooraf, weinig tot geen onderhoud benodigd)
- Compact en licht
- Niet watervasthoudend

Overzicht beschikbare Vortex-SurfaceJet Nozzles

Model/Code	Druk	Flow	Diameter
VSJ-15K	1000 bar	30 LPM	45 mm (1.79 inch)
VSJ-20K	1400 bar	28 LPM	45 mm (1.79 inch)