

Rioolontstoppingsunit

160 - 280 bar | 80 - 130 LPM

Compact, makkelijk te bedienen en krachtig. Deze ontstoppingsunit is van alle gemakken voorzien en ingericht op gebruikerscomfort. Optioneel naar wens uit te breiden.



Specificaties

Max. Druk: 160 - 280 bar

Flow: 80 - 130 LPM

Aandrijving: Diesel

Afmetingen BxLxH: 1450x950x1450

Motor: Yanmar Stage V Diesel 4TNV98 - 67.5 HP
- 35L Diesel tank

Hogedrukslanghaspel (primaire haspel): 90°
roterend - 180° zwenkbaar - vrijloofunctie -
max. 120m ½" - of - 90m ¾" Hogedruk
rioolreinigings slang - RVS hogedruk wartsel -
Hydraulisch aangedreven met regelbare snelheid
10... 100 RPM - Handmatige slanggeleiding

Vulslanghaspel (secundaire haspel): Max.

Hoogte 50m ¾" vulslang - Handleiding

Control: LCD-display met aflezingen van DRUK,
RPM, WATERNIVEAU en DIESELNIVEAU -
Handige knop voor toerentalaanpassing -
Motorstartknop - Noodstopknop - Extra
manometer - Hydraulische bedieningshendel van
de haspel

Water tank: PE watertank 800 L - Optioneel: 2x
300 L, of 3x 400 L

Eigenschappen

- Compact en lichtgewicht
- Frame van roestvrij staal
- Elektrische hogedrukhaspel
- Bescherming: Overdrukbeveiliging - Filter / voordrukbeveiliging - Droogloopbeveiliging - Motortemperatuurbeveiliging - Motoroliebeveiliging - Temperatuurbeveiliging hydraulisch systeem
- Afstandsbediening: Motor START / STOP - Primaire haspel IN / UIT - Pomp AAN / UIT - Druk (RPM) OMHOOG / OMLAAG - Noodstop
- SIR & CE gecertificeerd
- Optioneel: Afstandsmeting - Venturi-injectorsysteem voor vultank - C70 Video nozzle
- Maatwerk mogelijk